

レディーミクストコンクリート価格表

令和7年4月1日

MRC 松本生コン事業協同組合

〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17

TEL 0263-27-3460 FAX 0263-25-3993

<https://www.m-rc.net>

出 荷 工 場	
① ヤマサマテリアル株式会社	松本市大字島内字十ヶ堰9870-19 TEL0263-72-3333 FAX0263-72-4392
③ 昭和産業株式会社	松本市平田東1-20-19 TEL0263-58-5495 FAX0263-58-5496
⑦ 松本太平洋生コン株式会社	松本市小屋南2-19-2 TEL0263-85-3336 FAX0263-86-6340
⑧ 第一生コンクリート株式会社	松本市大字笹賀5652-15 TEL0263-25-4671 FAX0263-25-4988
⑬ 株式会社小石興業 アップル生コン工場	松本市波田2951-23 TEL0263-92-8820 FAX0263-92-8825

1. 普通コンクリート <N・BB>

(1)粗骨材の最大寸法 25mm

スランプ cm 呼び強度	8・12	15・18・21
18	26,100	26,400
21	26,500	26,800
24	26,900	27,200
27	27,300	27,600
30	27,700	28,000
33	28,300	28,600
36	28,900	29,200
40	29,500	29,800
42	30,100	30,400
45	30,700	31,000

(2)粗骨材の最大寸法 40mm

スランプ cm 呼び強度	5・8・12	15
18	25,900	26,200
21	26,300	26,600
24	26,700	27,000
27	27,100	27,400
30	27,500	27,800

※高性能AE減水剤使用の場合は別表により加算致します。

2. 高強度コンクリート

(1)粗骨材の最大寸法 20mm

設計基準強度	普通ポルトランドセメント (材齢 28日)							
	スランプ (cm)			スランプ フロー (cm)				
	18	21	23	45	50	55	60	65
39	34,300	34,500	34,700	34,800	34,900	—	—	—
42	—	34,900	35,100	35,200	35,300	35,500	35,700	—
45	—	35,300	35,500	35,600	35,700	35,900	36,100	—
48	—	35,700	35,900	36,000	36,100	36,300	36,500	—
51	—	—	36,400	—	36,600	36,800	37,000	37,200
54	—	—	36,900	—	37,100	37,300	37,500	37,700
57	—	—	37,400	—	37,600	37,800	38,000	38,200
60	—	—	37,900	—	38,100	38,300	38,500	38,700
◆ 65	—	—	42,800	—	43,000	43,200	43,400	43,600
◆ 70	—	—	43,700	—	43,900	44,100	44,300	44,500
◆ 75	—	—	44,600	—	44,800	45,000	45,200	45,400
◆ 80	—	—	45,500	—	45,700	45,900	46,100	46,300

※上記価格は設計基準強度 (F_c) です。

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度の関係をご確認ください。

※大臣認定品は設計基準強度39～60が普通ポルトランドセメント及び中庸熱ポルトランドセメント使用となります。

ただし、設計基準強度65以上は中庸熱ポルトランドセメントのみ使用となります。(表◆)

※空気量 2.0%～4.5% による単価スライドは行いません。

※別途加算：中庸熱ポルトランドセメントは3,000円/m³加算となります。

なお、設計基準強度65以上の上記価格は3,000円/m³加算分を含めた価格となります。(表◆)

：中庸熱ポルトランドセメントの材齢56日は、材齢28日の▲200円/m³となります。

：中庸熱ポルトランドセメントの少量出荷については別途協議と致します。

※上記以外については別途協議と致します。

3. その他

(1)舗装コンクリート <N・BB>

呼び強度	スランプ cm	粗骨材の最大寸法mm	
		25	40
曲げ 4.5	2.5	27,600	27,400
	6.5	29,000	28,800

※スランプ2.5cmは工場渡し価格となります。

(2)モルタル <N・BB>

1:1	37,500
1:2	33,000
1:3	30,600
1:4	29,500
1:5	28,500
吹付1:4	31,200

(3)規格外品 <N・BB>

18-5-80 W/C60%以下	28,000
21-5-80 W/C60%以下	28,000
捨て-8-25	25,500
捨て-8-40	25,300

4.別途加算

◇早強セメント 《円/㎡》

呼び強度 (材齢7日強度)	21以下	1,000
	24～33	1,500
	36～40・曲げ	2,000
	42～45	2,500
	モルタル	3,000

◇硬化促進剤(防凍剤) 《円/㎡》

	生コン		モルタル	
	24以下	27以上		
	-3℃	4,000	5,000	5,000
	-5℃	5,000	6,000	6,000
	-10℃	6,000	7,000	7,000

◇高性能AE減水剤 《円/㎡》

呼び強度	33～40	2,000
	42～45	2,200

◇水・お湯の運搬 《円/台》

	小型車	大型車
水の運搬	9,000	15,000
お湯の運搬	12,000	20,000

◇練り水指定

回収水使用可能配合において、練り水に地下水のみを指定する場合は1㎡に付き200円の加算となります。

◇生コン車洗浄料

	加算額	特記事項
繊維補強コンクリート	1㎡に付き1,000円	材料、投入料含まず・施工者側が残コン及び洗浄水を現場処理する場合に限る
カラーコンクリート	1㎡に付き500円	材料、投入料含まず
水中不分離コンクリート	使用台数1台に付き10,000円	材料、投入料含まず

※繊維補強コンとカラーコンは上記に加え、高速攪拌料として1台に付き500円の加算となります。

◇その他

距離割増	最寄工場より10km以上は、1km増す毎に、100円/㎡加算致します。《有料道路料金は実費加算》
山岳悪路増	運搬距離に関係なく、山岳又は悪路の場合は状況に応じ別途加算致します。
夜間割増	夜間(19:00～22:00)及び深夜(22:00以降)納入の場合は別途加算致します。
NEXCO仕様割増	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合、2,000円/㎡加算致します。
高速道路上割増	高速道路上での荷卸しは、1,500円/台加算致します。(除く、SA・IC内)
キャンセル料	生コン納入予定日の変更またはキャンセルの場合は、前日の午後2時までには必ずご連絡ください。上記の時間以降のご連絡の場合は、その現場の納入数量や距離等に応じて準備した車輛に対して前日20,000円×台数・当日40,000円×台数のキャンセル料をご請求させていただきます。
戻りコン処理費用	戻りコン処理費用として5,000円/㎡ご負担いただきます。
残コン処理費用	残コン処理費用をご負担いただきます。《令和8年4月より実施予定》
長時間割増	現場到着後、荷卸し完了まで90分以上かかる場合は、90分以降30分毎に2,500円/台加算致します。
その他	その他、指定される事項・種類・使用量等により別途加算がありますので、お問い合わせください。

《付帯条件》

- ・工場渡しの場合は1,400円/㎡引きとなります。
- ・表示価格は割増を要する指定事項の無いものと致します。
- ・ポンプ車への連結誘導及び時間管理は致しません。
- ・代金の支払い条件は締切日起算30日以内の現金とします。
- ・原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願い致します。
- ・コンクリートの試験、検査代行依頼の場合は別表により申し受けます。
- ・消費税は別途申し受けます。

◇膨張材 《円/㎡》

パワーCSA(S)・ハイパーエクспан(K)	20kg/㎡	4,800
パワーCSA(R)・ハイパーエクспан(M)	20kg/㎡	5,300

◇防水材 《円/㎡》

ベストンA	20kg/㎡	3,300
太平洋NN-P	8kg/㎡	

※上記使用量が増加した場合及びモルタルの場合は別途加算致します。

◇水・セメント比指定

W/C60%以下を指定の場合は
⇒呼び強度21の価格になります。

W/C55%以下を指定の場合は
⇒呼び強度24の価格になります。

◇小型・中型車の配達

小型・中型車の指定による配達は1㎡に付き2,500円の加算となります。

◇少量運搬

0.5㎡未満の配達は1台に付き8,000円
(ポンプ圧送用先行モルタルは1台に付き4,000円)
0.5㎡～1㎡未満の配達は1台に付き4,000円の加算となります。

◇混和材料等の現場支給

混和材料等現場より支給時のプラント使用料は1㎡に付き300円の加算となります。

5.コンクリートの試験・検査代行料

項目	内容		単価(円)
基本	現場出向料(1回)		1,000
	普通・高強度コンクリート 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	14,000
		スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表	10,000
	※スランプフローの場合はプラス3,000円		
	舗装コンクリート	試験一式(供試体3本)	20,000
80mm	試験一式(供試体6本 φ12.5)	24,000	
	試験一式(供試体3本 φ12.5)	20,000	
追加	普通・舗装コンクリート	スランプ及び空気量試験	6,000
		スランプ試験	2,500
		スランプフロー試験	5,500
		空気量試験	3,500
		圧縮強度供試体 3本毎に(φ12.5以下)	4,500
		曲げ強度供試体 3本毎に	15,000
	塩化物量試験 (カンタブによる)	未支給 試験、成績表	2,000
		支給 試験、成績表	1,000
加算項目	トンネル坑内、高速道路上等での試験割増(1回)		1,500
試験練り (単独) ※共納の場合は 工場分の1	普通コンクリート 試験一式	スランプ・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	20,000
		追加1配合一式毎	15,000
	高強度コンクリート	スランプ・スランプフロー・空気量試験・供試体6本 工場における強度試験及び写真、成績表	25,000
		追加1配合一式毎	20,000
	舗装コンクリート	スランプ・空気量試験・供試体3本 工場における強度試験及び写真、成績表	30,000
	80mm	スランプ・空気量試験・供試体6本(φ12.5) 工場における強度試験及び写真、成績表	30,000
φ30×60 3本		30,000	
※共納の場合は 工場毎発生	特殊配合	指定配合決定等の予備試験練り(5バッチ以内)1配合 (NEXCO等)	50,000
		指定による実機での試験練り(代行試験料別)	実費
		上記の処理費(1回)	5,000
単位水量 推定試験	エアメーター法	生コン工場の試験器具使用 成績表	15,000
		現場で秤用意 試験、成績表	1,000
	現場サイドで試験器具用意	試験のみ代行(ケット、W/Cミータ、電子レンジ法等)	5,000
TP 持込み	工場における試験	供試体加工(カット、研磨、キャッピング)1工程	1,000
		圧縮強度試験(3本)、成績表	3,000
		コア供試体圧縮強度試験(3本)、成績表 (供試体加工別料金)	5,000
	外部試験機関	松本試験所指定、圧縮試験持込み手数料(試験料別)	5,000
		松本試験所指定、曲げ試験持込み手数料(試験料別)	10,000
		上記以外指定の場合	協議

(注)規格品の試験練りは不要です。

※試料採取の場合は、生コン車の荷卸し地点とし、ポンプ車の筒先採取は致しません。

※強度試験日が工場休日の場合は、試験日の変更をお願い致します。